<table>
<tr><th>위치</th><th>오류유형</th><th colspan="2">수정 전</th><th colspan="2">수정 후</th></tr>
<tr><td rowspan="2">100~100p
상단</td><td rowspan="2">문제-본문</td><td>수정 전</td><td colspan="3">⑤ 고압가스
㉠ 상용의 온도에서 압력이 1MPa(10bar) 이상인 압축가스
㉡ 15℃의 온도에서 압력이 0파스칼을 초과하는 아세틸렌가스
㉢ 35℃의 온도에서 압력이 0파스칼을 초과하는 액화가스 중 액화시안화수소·액화브롬화메탄 및 액화산화에틸렌가스</td></tr>
<tr><td>수정 후</td><td colspan="3">⑤ 고압가스
고압압축가스 • 상용온도에서 압력이 1MPa 이상 • 35℃에서 압력이 1MPa 이상
고압액화가스 • 상용온도에서 압력이 0.2MPa 이상 • 0.2MPa이 되는 경우의 온도가 35℃ 이상
용해가스 • 15℃에서 압력이 0Pa를 초과하는 아세틸렌가스 • 35℃에서 압력이 0Pa를 초과하는 액화시안화수소, 액화브롬화메탄, 액화산화에틸렌</td></tr>
<tr><td>271~271p
더 알아보기</td><td>개념,공식-설명</td><td colspan="2">국제 안전 전압 기준
체 코 20V / 스위스 36V
독 일 24V / 프랑스 14V(AC), 50V(DC)
영 국 24V / 네덜란드 50V
일 본 24~30V / 한 국 30V
벨기에 35V / 오스트리아 60V(0.5초), 110~130V(0.2초)</td><td colspan="2">국제 안전 전압 기준
체 코 20V / 스위스 36V
독 일 24V / 프랑스 24V(AC), 50V(DC)
영 국 24V / 네덜란드 50V
일 본 24~30V / 한 국 30V
벨기에 35V / 오스트리아 60V(0.5초), 110~130V(0.2초)</td></tr>
</table>

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.