

| 위치              | 오류유형  | 수정 전                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수정 후                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237p<br>번호 : 49 | 문제-문항 | <p>건설기계 검사기준 중 제동장치의 제동력으로 맞지 않는 것은?</p> <p>① 모든 축의 제동력의 합은 50% 이상일 것</p> <p>② 동일차축 좌우 바퀴 제동력의 편차는 해당 축하중의 8% 이내일 것</p> <p>③ 뒤차축 좌우 바퀴 제동력의 편차는 해당 축하중의 15% 이내일 것</p> <p>④ 주차제동력의 합은 건설기계 빈차 중량의 20% 이상일 것</p> <p>[해설]</p> <p>지게차의 동일차축의 좌·우바퀴 제동력의 편차는 해당 축하중의 8% 이내이어야 한다(건설기계관리법 시행규칙 [별표 8]).</p> | <p>도로교통법상 모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따를 때에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우에 그 앞차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하도록 되어 있는 거리는?</p> <p>① 급제동 금지거리</p> <p>② 제동거리</p> <p>③ 안전거리</p> <p>④ 진로양보거리</p> <p>[해설]</p> <p>도로에서 운전 시 앞차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하는 것은 “안전거리 확보”이다.</p> <p>안전거리 확보(도로교통법 제19조제1항)</p> <p>모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따르는 경우에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우 그 앞차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하여야 한다.</p> |
|                 |       | 수정 사유                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 중복 문제(같은 회차 46번) 교체                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.  
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.